


PRODUCTO: POLICLORURO ALUMINIO 18% PWG
CÓDIGO: 20710**FECHA:** 03/05/2019
REVISIÓN: 08**Fórmula Química:****Otros Nombres:**

Polihidroxicloruro de aluminio.

Características:

Líquido claro y amarillento.

Composición:

Solución de policloruro de aluminio

Cumple la NORMA UNE-EN 17034, sobre productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano.

VARIABLES	VALORES TIPO	ESPECIFICACIONES DE VENTA	UNIDADES
Contenido en Al_2O_3		$\geq 16,5$	%
Densidad 25°C		$\geq 1,34$	g/cc
pH en solución al 1% (v/v)	3,4 – 4,4		-

Finalidad del producto:

Coagulante/floculante para tratamiento de agua destinada al consumo humano.

Modo de empleo y dosis recomendadas:

■ Tratamiento del agua:

Se aplica habitualmente mediante bomba de dosificación regulable. Es conveniente crear agitación en el punto de aplicación para facilitar un mezclado rápido.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

Brenntag Química, S.A.U. C/Torre de los Herberos, 10, P. I. La Isla, 41703 - Dos Hermanas (Sevilla)
www.brenntag.es Tfn +34 954 91 94 00

Puede resultar ventajosa la dosificación del producto mediante dilución, inyectando en la línea.

La dosis de tratamiento se encuentra generalmente comprendida en el rango de 1-5 mg/l expresados como Al, en función de la calidad del agua bruta.

Control analítico adicional: cloruro y aluminio, de forma que los valores en los puntos de entrega al consumidor sean inferiores a los valores paramétricos (VP) definidos en el RD 140/2003, de 7 de febrero. Se controla además el índice de Langelier. Tras el tratamiento, el agua no debe ser ni agresiva ni incrustante.

Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para información sobre las precauciones de seguridad en la manipulación del producto.

Incompatibilidades con otros productos y/o materiales:

Evitar el contacto con clorito, hipoclorito, sulfito, metales galvanizados, acero al carbono.

Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para más información.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

Brenntag Química, S.A.U. C/Torre de los Herberos, 10, P. I. La Isla, 41703 - Dos Hermanas (Sevilla)
www.brenntag.es Tfn +34 954 91 94 00